

# TEX 09 e TEX 12 martelo picador



# TEX 09 e TEX 12 martelo picador

## Baixo peso – elevada produtividade...

Equipadas com punhos do tipo D, as máquinas das séries TEX 09 e 12 são os mais leves e os mais produtivos picadores de peso médio da sua classe.

## ... e com a fiabilidade de que precisa

Os picadores das séries TEX 09 e 12 são máquinas de uma fiabilidade extrema. Disponíveis numa variedade de modelos, continuam sempre a prestar o mesmo elevado nível de performance, mesmo nas mais duras condições de funcionamento.

## Vasta gama de opções

Existem várias versões disponíveis, o que torna possível satisfazer os requisitos nas mais variadas aplicações. Todas as versões são silenciosas.

## Gatilho SOFSTART™

O TEX 09 e TEX 12 é fornecido com um gatilho especial de duas etapas, o que torna mais fácil o trabalho pois permite um controlo total do cinzelo.



## Dados técnicos

Modell		TEX 12PS ●	TEX 12PS KL ●	TEX 12PSR ●	TEX 12PSR KL ●	TEX 09PSKL ●	TEX 09PS ●	TEX 09PSR ●
Haste de ferramenta	mm	22x82.5	22x82.5	25x75	25x75	22x82.5	22x82.5	25x75
Peso	kg	10.6	12.3	10.6	12.3	11.9	10.1	10.2
Consumo de ar	l/s	21.3	21.3	21.3	21.3	18.5	18.5	18.5
Comprimento	mm	550	545	550	545	500	500	500
Frequência de impacto	pancadas/min	1,600	1,600	1,600	1,600	1,800	1,800	1,800
Porta ferramentas		Cap	KL	Cap	KL	K	C	C
Número de peça		8461 0211 13	8461 0211 12	8461 0211 14	8461 0211 15	8461 0211 05	8461 0211 02	8461 0211 04

○ = Ferramenta de haste hexagonal ○ = Ferramenta de haste redonda S = Com silencioso

KL = equipada com retentor de ferramenta de lingueta, de acção rápida, para facilitar e permitir a rápida substituição das ferramentas.

Cap = equipada com retentor de ferramenta do tipo roscado para uma operação mais confortável quando for necessário utilizar a máquina em tarefas na posição horizontal.

Utilize apenas peças autorizadas. Quaisquer danos ou mau funcionamento causados pela utilização de peças não autorizadas não são abrangidos pela Garantia ou Fiabilidade do Produto

## Equipamento Opcional

	Nº de encomenda
Mangueira de 12,5 mm (1/2") x 3 m (10 pés) com união de garras e porca de orelhas	9030 2044 00

K = equipada com retentor de ferramenta de lingueta, de acção rápida, para facilitar e permitir a rápida substituição das ferramentas



C = equipada com retentor de ferramenta do tipo roscado para uma operação mais confortável quando for necessário utilizar a máquina em tarefas na posição horizontal.



www.atlascopco.com